

## КОНТРОЛ УОТЪР ЕООД

BG-130 София ж.к.Илинден, бл.136 партер до вх.В, тел.02 / 821 08 68, e-mail:info@control-water.com, www.control-water.com

НА СКЛАД  
ПО ЗАЯВКА

### Watts серия MSV

Мембранни предпазни клапани

За затворени отоплителни и климатични системи,  
помпени и водопроводни системи

Тяло от месинг, пластмасова ръкохватка

Предназначени за вода или гликолови разтвори до 50%

Работна температура: **-10°C - +110 °C**

Налягане на изпускане: **от 1,5 до 10 bar** (според модела)

СЕ одобрени




Код	DN	Размер входящ шуцер	Размер изпускат. шуцер	Топлинна мощност, max. kW	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0207115	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	1,5 bar	12.00	14.40
0207525	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	2,5 bar	12.00	14.40
0207530	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	3 bar	12.00	14.40
0207540	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	4 bar	12.00	14.40
0207160	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	6 bar	12.00	14.40
0207170	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	7 bar	12.00	14.40
0207180	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	8 bar	12.00	14.40
0207190	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	9 bar	12.00	14.40
0207199	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	10 bar	12.00	14.40

### Watts серия SV

Мембранни предпазни клапани

За затворени отоплителни и климатични системи,  
помпени и водопроводни системи

Тяло от месинг, пластмасова ръкохватка

Предназначени за вода или гликолови разтвори до 50%

Работна температура: **-10°C - +140 °C**

Налягане на изпускане: **от 1,5 до 10 bar** (според модела)

TÜV одобрени, CE тествани




Код	DN	Размер входящ шуцер	Размер изпускат. шуцер	Топлинна мощност, max. kW	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0216115	DN 15	1/2"	3/4"	60	1,5 bar	12.50	15.00
0216120	DN 15	1/2"	3/4"	75	2 bar	12.50	15.00
0216130	DN 15	1/2"	3/4"	95	3 bar	12.50	15.00
0215104	DN 15	1/2"	3/4"	120	4 bar	12.50	15.00
0216060N	DN 15	1/2"	3/4"	166	6 bar	12.50	15.00
0216108	DN 15	1/2"	3/4"	212	8 bar	12.50	15.00
0216099N	DN 15	1/2"	3/4"	265	10 bar	12.50	15.00

Код	DN	Размер входящ щуцер	Размер изпускат. щуцер	Топлинна мощност, max. kW	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0217215	DN 20	3/4"	1"	65	1,5 bar	19.50	23.40
0217020N	DN 20	3/4"	1"	75	2 bar	23.00	27.60
0217625	DN 20	3/4"	1"	104	2,5 bar	19.50	23.40
0217630	DN 20	3/4"	1"	119	3 bar	19.50	23.40
0217035N	DN 20	3/4"	1"	130	3,5 bar	23.00	27.60
0217604	DN 20	3/4"	1"	149	4 bar	19.50	23.40
0217206	DN 20	3/4"	1"	207	6 bar	19.50	23.40
0217207	DN 20	3/4"	1"	238	7 bar	19.50	23.40
0217208	DN 20	3/4"	1"	264	8 bar	19.50	23.40
0217209	DN 20	3/4"	1"	281	9 bar	19.50	23.40
0217210	DN 20	3/4"	1"	331	10 bar	19.50	23.40
0218630	DN 25	1"	1 1/4"	309	3 bar	52.50	63.00
0218604	DN 25	1"	1 1/4"	387	4 bar	52.50	63.00
0218606	DN 25	1"	1 1/4"	539	6 bar	52.50	63.00
0218607	DN 25	1"	1 1/4"	618	7 bar	52.50	63.00
0218608	DN 25	1"	1 1/4"	688	8 bar	52.50	63.00
0218610	DN 25	1"	1 1/4"	860	10 bar	52.50	63.00
0219425	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	357	2,5 bar	75.00	90.00
0219630	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	405	3 bar	75.00	90.00
0219604	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	508	4 bar	75.00	90.00
0219606	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	708	6 bar	70.00	84.00
0219607	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	811	7 bar	70.00	84.00
0219608	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	958	8 bar	70.00	84.00
0219610	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	1128	10 bar	70.00	84.00

## Berluto серия MSV HN

Мембранни предпазни клапани

За затворени отоплителни и климатични системи

Тяло от червен бронз

Предназначени за вода или гликолови разтвори до 30%

Работна температура: **max. 120 °C**

Налягане на изпускане: **2,5 или 3 bar**

Защита от седименти и варовик

Made in Germany, TÜV одобрени, CE тествани



Код	DN	Размер входящ щуцер	Размер изпускат. щуцер	Топлинна мощност, max.	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0184 02	DN 15	1/2"	3/4"	50 kW	2,5 / 3 bar		
0176 03	DN 20	3/4"	1"	100 kW	2,5 / 3 bar		
0176 04	DN 25	1"	1 1/4"	200 kW	2,5 / 3 bar		
0176 05	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	350 kW	2,5 / 3 bar		
0176 06	DN 40	1 1/2"	2"	600 kW	2,5 / 3 bar		
0176 07	DN 50	2"	2 1/2"	900 kW	2,5 / 3 bar		

При поръчка се посочва 6-цифреният код АААААА плюс означение за налягането DDD, например АААААА-DDD

DDD=025 = 2,5 bar; DDD=030 = 3 bar

## Berluto серия MSV WN

Мембранни предпазни клапани  
За водни подгреватели, питейна вода и др.  
Тяло от червен бронз  
Предназначени за вода или гликолови разтвори до 30%  
Работна температура: **max. 120 °C**  
Налягане на изпускане: **6 или 8 или 10 bar**  
Защита от седименти и варовик  
Made in Germany, TÜV одобрени, CE тествани



Код	DN	Размер входящ щуцер	Размер изпускат. щуцер	Обем на съда, max.	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0083 02	DN 15	1/2"	3/4"	200 л	6 / 8 / 10 bar		
0083 02	DN 20	3/4"	1"	1000 л	6 / 8 / 10 bar		
0083 02	DN 25	1"	1 1/4"	5000 л	6 / 8 / 10 bar		
0083 02	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	> 5000 л	6 / 8 / 10 bar		

При поръчка се посочва 6-цифреният код AAAAAA плюс означение за налягането DDD, например AAAAAA-DDD

DDD=060 = 6 bar; DDD=080 = 8 bar; DDD=100 = 10 bar

## Berluto серия NHS 10

Пружинни предпазни клапани с директно действие  
Тяло и вътрешни елементи от месинг  
За въздух и неутрални, нетоксични и незапалими газове  
от съдове под налягане (*не са подходящи за течности и запрашени газове*)  
Работна температура: **-20°C до +200°C**  
Налягане на изпускане: **от 0,3 до 47 bar** (фабрично настроено)  
Made in Germany, DEKRA одобрени, CE тествани



Код	Размер на входящия щуцер	Диаметър на седлото d <sub>o</sub>	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0110 00	1/4"	8 mm	0,3 - 47 bar	55.00	66.00
0110 01	3/8"	8 mm	0,3 - 47 bar	55.00	66.00
0110 02	1/2"	8 mm	0,3 - 47 bar	60.00	72.00
0110 11	3/8"	10 mm	0,3 - 42 bar	72.50	87.00
0110 12	1/2"	10 mm	0,3 - 42 bar	72.50	87.00
0110 13	3/4"	10 mm	0,3 - 42 bar	80.00	96.00

При поръчка трябва да се уточнят налягането на изпускане, температурата и вида на флуида!

Доставят се с фабрично настроено налягане!

## Berluto серия NHS 11

Пружинни предпазни клапани с директно действие  
Тяло и вътрешни елементи от месинг  
За въздух и неутрални, нетоксични и незапалими газове  
от съдове под налягане (*не са подходящи за течности и запрашени газове*)  
Работна температура: **-20°C до +200°C**  
Налягане на изпускане: **от 0,2 до 30 bar** (фабрично настроено)  
Made in Germany, DEKRA одобрени, CE тествани



Код	Размер на входящия щуцер	Диаметър на седлото d <sub>o</sub>	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0111 02	1/2"	15 mm	0,2 - 30 bar		
0111 03	3/4"	15 mm	0,2 - 30 bar		

При поръчка трябва да се уточнят налягането на изпускане, температурата и вида на флуида!

Доставят се с фабрично настроено налягане!

## Berluto серия NHS 12

Пружинни предпазни клапани с директно действие  
Тяло и вътрешни елементи от месинг  
За въздух и неутрални, нетоксични и незапалими газове  
от съдове под налягане (не са подходящи за течности  
и запрашени газове)

Работна температура: **-20°C до +200°C**

Налягане на изпускане: **от 0,5 до 6 bar** (фабрично настроено)

Made in Germany, DEKRA одобрени, CE тествани



Код	Размер на входящия шуцер	Диаметър на седлото d <sub>0</sub>	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0112 04	1"	24 mm	0,5 - 6 bar		
0112 05	1 1/4"	32 mm	0,5 - 6 bar		
0112 06	1 1/2"	32 mm	0,5 - 6 bar		
0112 07	2"	48 mm	0,5 - 6 bar		

При поръчка трябва да се уточнят налягането на изпускане, температурата и вида на флуида!

Доставят се с фабрично настроено налягане!

## Berluto серия SP 80 N / SP 80 T

Пружинни преливни вентили срещу свръхпоток, ъглов тип

Тяло от бронз, вътрешни елементи от месинг

За пара, течности и газообразни медии

Устойчиви на масло, безоловен бензин и бензол

Работна температура: **SP 80 T: до +225°C (PTFE); SP 80 N: до +100°C (NBR)**

Налягане на изпускане: **от 0,2-0,8 bar / 0,5-2,5 bar / 2,0-12,0 bar / 12-20 bar**

Made in Germany, DEKRA одобрени, CE тествани



### SP 80 N

Код	DN	Размер входящ шуцер	Размер изпускат. шуцер	Уплътнение	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0180 11	DN 10	3/8"	3/8"	NBR	0,2 - 20 bar*	215.00	258.00
0180 12	DN 15	1/2"	1/2"	NBR	0,2 - 20 bar*	215.00	258.00
0180 13	DN 20	3/4"	3/4"	NBR	0,2 - 20 bar*	255.00	306.00
0180 14	DN 25	1"	1"	NBR	0,2 - 20 bar*	330.00	396.00
0180 15	DN 32	1 1/4"	1 1/4"	NBR	0,2 - 20 bar*	440.00	528.00
0180 16	DN 40	1 1/2"	1 1/2"	NBR	0,2 - 20 bar*	685.00	822.00
0180 17	DN 50	2"	2"	NBR	0,2 - 20 bar*	1015.00	1218.00

\* При поръчка в обхват 12-20 bar: +10% върху цената

### SP 80 T

Код	DN	Размер входящ шуцер	Размер изпускат. шуцер	Уплътнение	Налягане на изпускане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0180 01	DN 10	3/8"	3/8"	PTFE	0,2 - 20 bar*	215.00	258.00
0180 02	DN 15	1/2"	1/2"	PTFE	0,2 - 20 bar*	215.00	258.00
0180 03	DN 20	3/4"	3/4"	PTFE	0,2 - 20 bar*	255.00	306.00
0180 04	DN 25	1"	1"	PTFE	0,2 - 20 bar*	330.00	396.00
0180 05	DN 32	1 1/4"	1 1/4"	PTFE	0,2 - 20 bar*	440.00	528.00
0180 06	DN 40	1 1/2"	1 1/2"	PTFE	0,2 - 20 bar*	685.00	822.00
0180 07	DN 50	2"	2"	PTFE	0,2 - 20 bar*	1015.00	1218.00

\* При поръчка в обхват 12-20 bar: +10% върху цената

НА СКЛАД

ПО ЗАЯВКА