

КОНТРОЛ УОТЪР ЕООД

BG-1309 София ж.к.Илинден,бл.136 партер до вх.В, тел.02 / 821 08 68, e-mail:info@control-water.com, www.control-water.com

Помпи ROVER серия BE

Подходящи за трансфер на вода, солена вода, вино, оцет, мляко и др.

Корпус и работно колело от месинг ASTM C.377

Захранващ кабел с щепсел Шуко.

Предназначени за непрекъсната работа.

Степен на защита: IP 44 (B).

Обем на частиците във флуида - до 0,5%.

Работна температура на флуида - до 35 °C.

Позволена работа без течност за max. 30 секунди.

Ниво на шума до 73 dB (A).

Захранване 1x230V (BE-M) или 3x400V (BE-T)


Код	Модел	Мощност	Захранване	max. Q, l/min	max. H, m	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
093020	BE-M 20	0,34 kW	1 x 230 V	27	20	210.00	252.00
093025	BE-M 25	0,71 kW	1 x 230 V	40	14	285.00	342.00
093030	BE-M 30	0,80 kW	1 x 230 V	76	14	412.50	495.00
093035	BE-T 30	0,80 kW	3 x 400 V	76	14	420.00	504.00
093040	BE-M 40	0,95 kW	1 x 230 V	116	20	515.00	618.00
093045	BE-T 40	1,00 kW	3 x 400 V	116	20	535.00	642.00
093050	BE-M 50	2,10 kW	1 x 230 V	202	24	1,195.00	1,434.00
093055	BE-T 50	1,90 kW	3 x 400 V	202	24	1,165.00	1,398.00

Помпи ROVER серия MARINA

 Размер на щуцерите: Φ 20 mm

Обороти: 2500 об/min

Захранване 12V или 24V DC


Код	Модел	Захранване	max. Q, l/min	max. H, m	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
093070	MARINA 20 - 12 V	12 V DC	27	18	495.00	594.00
093080	MARINA 20 - 24 V	24 V DC	27	18	495.00	594.00

Помпи ROVER серия NOVAX

Помпа за гореща вода, сокове, бира и др.

Корпус и работно колело от неръждаема стомана

Захранващ кабел с щепсел Шуко.

Предназначени за непрекъсната работа.

Степен на защита: IP 44 (B).

Обем на частиците във флуида - до 0,5%.

Работна температура на флуида - до 95 °C.

Позволена работа без течност за max. 30 секунди.

Ниво на шума до 73 dB (A).


Захранване 1x230V

Код	Модел	Мощност	Захранване	max. Q, l/min	max. H, m	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
093058	NOVAX - 20B	0,34 kW	1 x 230 V	28	25	297.50	357.00



Помпи ROVER серия DRILL

За монтаж на фундамент и за куплиране с бормашина (дрелка)

*При 1500 об/мин (200 W) - дебит max. 12 l/min, напор: max. 9 m, засмукване от max. 2 m

**При 3000 об/мин (350 W) - дебит max. 25 l/min, напор: max. 25 m, засмукване от max. 6 m

Размер на щуцерите: Φ 20 mm

Код	Модел	Захранване	max. Q, l/min	max. H, m	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
093100	DRILL 20	-	12* (25**)	9* (25**)	95.00	114.00

Помпи за домашни басейни Spid'O

Помпи за малки басейни с интегриран филтър

Захранване: 1 x 230 V, 50 Hz



Код	Модел	Мощност	За басейни	max. Q, m ³ /h	max. H, m	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
002960	SPR 300	300 W	от 10 до 20 m ³	7	8	205.00	246.00
002961	SPR 500	500 W	от 20 до 30 m ³	10	11	260.00	312.00
002962	SPR 800	800 W	от 25 до 50 m ³	15	13.5	285.00	342.00
002963	SPR 1100	800 W	от 35 до 80 m ³	22	16.0	390.00	468.00